

Especificações De Produto Para D6T



Motor

Modelo do Motor	Cat C9
Potência - Líquida	149 kW
Emissões	MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE

Potência Do Motor - STD

Potência Líquida – ISO 9249	138 kW
-----------------------------	--------

Motor - STD

Observação (1)	As potências nominais do motor se aplicam a 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
----------------	--

Potência Do Motor - XL/LGP

Potência Líquida – ISO 9249	149 kW
-----------------------------	--------

Motor - XL/LGP

Observação (1)	As potências nominais do motor se aplicam a 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
----------------	--

Capacidades De Reabastecimento Em Serviço

Tanque de Combustível	424 l
-----------------------	-------

Pesos

Peso Operacional	20449 kg
------------------	----------

**Peso Operacional -
Lâmina A STD** 19969 kg

**Peso Operacional -
Lâmina STD SU** 19429 kg

**Peso Operacional -
Lâmina A XL** 20661 kg

**Peso Operacional -
Lâmina XL SU** 20449 kg

**Peso Operacional -
Lâmina S LGP** 22039 kg

Observação (1) O Peso Operacional inclui lâmina, lubrificantes, líquido arrefecedor, tanque de combustível cheio, esteira padrão, cabine ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), barra de tração e operador.

Lâminas

Capacidade da Lâmina S - LGP 3.8 m³

SU - Capacidade da Lâmina 5.6 m³

SU XL - Capacidade 5.6 m³

Capacidade da Lâmina A 3.9 m³

A XL - Capacidade 3.9 m³

Largura da Lâmina S - LGP 4063 mm

SU - Largura da Lâmina 3260 mm

SU XL - Largura 3260 mm

Largura da Lâmina A 4166 mm

D6T Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

Motor diesel C9

Radiador, Chapa com Barras de Alumínio

Filtro de ar, pré-purificador com ejetor de pó de tubo-stratta

Filtro de ar com indicador eletrônico de manutenção

Pós-arrefecedor, ar-ar (ATAAC)

Líquido arrefecedor, vida útil prolongada

Ventilador, soprador, transmissão direta

Comandos finais, planetário de redução simples com três planetas

Bomba de escorva do combustível, elétrica

Silenciador, isolado com tubo em esquadria

Freio de estacionamento, eletrônico

Tela protetora

Gerenciamento de mudanças: - Direcional e redução de marcha automáticos - Acelerador controlado, com compensação de carga

Auxílio de partida, éter, automático

Divisor de torque

Transmissão, Power Shift controlada eletronicamente, velocidades 3A/3R

Turbocompressor, válvula de descarga do turbo

Separador de água

MATERIAL RODANTE

Cat Abrasion

Roletes de suporte

Barra equalizadora, reforçada

Protetores, guia na extremidade das esteiras

Rodas-guias, pista central, com lubrificação permanente

Roletes, esteira com lubrificação permanente

Armações dos roletes da esteira, tubulares

Ajustadores da esteira, hidráulicos

Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis

SISTEMA ELÉTRICO

Alarme, marcha à ré

Alternador, 95 A, sem escova

Baterias, duas sem necessidade de manutenção, 12 V (sistema de 24 V), reforçadas

Conversor, 12 V, 10 A com duas tomadas

Conector, diagnóstico

Partida elétrica, 24 V

Buzina, advertência de avanço

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Ar-condicionado, sob o capô

Apoio de braço, ajustável

Cabine, ROPS/FOPS, com supressão de ruídos
Pedal do desacelerador
Controle de direção diferencial com câmbio de toque
Sistema de Monitoramento Eletrônico com temperatura do líquido arrefecedor, óleo do trem de força e fluido hidráulico, indicador de combustível, tacômetro, hodômetro, indicador de marcha e funções de diagnóstico
Suporte para pés, painel
Aquecedor
Horômetro, eletrônico
Controles hidráulicos operados por piloto com interruptor de desativação eletrônica
Espelho, retrovisor
Instalação pronta para rádio
Assento, suspensão de contorno ajustável
Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
Interruptor do acelerador, eletrônico
Limpadores do para-brisa, intermitentes

TECNOLOGIA CATF

Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
Capacidade de instalar os sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

Manual de Peças em CD-ROM
Coberturas do motor, perfuradas
Dispositivo para tração frontal
Protetores, fundo articulado
Capô, perfurado
Hidráulica, bombas independentes de direção e de ferramenta de trabalho
Hidráulica, detecção de carga, levantamento e inclinação do trator de esteira
Arrefecedor de óleo, hidráulico
Instalação para Product Link
Portas do radiador, com venezianas, dobradiças e defletor do fluxo do ventilador
Aberturas de amostra S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
Caixa de ferramentas
Proteção contra vandalismo para compartimentos de fluidos e caixa da bateria

D6T Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

Drenos, ecológicos, trem de força
Tela protetora
Grade, protetora da colmeia do radiador
Ventilador, ejetor
Ventilador, reversível
Pré-purificador, turbina com tela
Pré-purificador, turbina sem tela
Arranjo de blindagem térmica

MATERIAL RODANTE

Material Rodante, Reforçado

Pares de esteiras (armação de roletes padrão, 39 seções): - Serviços Extremos (HD) 560 mm (22 pol) - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 560 mm (22 pol) - Não Trapezoidal (Cat Abrasion) 610 mm (24 pol) - Serviços Moderados (HD) 560 mm (22 pol) - Serviços Moderados (Cat Abrasion) 610 mm (24 pol)
Pares de esteiras (armação de roletes XL não VPAT, 41 seções): - Serviços Extremos (HD) 560 mm (22 pol) - Serviços Extremos (HD) 610 mm (24 pol), não trapezoidal - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 560 mm (22 pol) - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 610 mm (24 pol), não trapezoidal - Serviços Moderados (HD) 610 mm (24 pol) - Serviços Extremos (HD) 610 mm (24 pol), trapezoidal - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 560 mm (22 pol), furo central

HIDRÁULICA

Hidráulica, ríper

MOTORES DE PARTIDA, BATERIAS E ALTERNADORES

Alternador, 150 A

Alternador, 95 A, em duto

Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V

Baterias, reforçada e do motor de partida

SISTEMA ELÉTRICO

Luzes, cinco

Luzes, sete

Luzes, onze

Luzes, vassouras

Luz, estroboscópica de advertência

Interruptor, desconexão, montado remotamente

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Ar-condicionado, montado na ROPS

Capota

Assento, vinil

Câmera, retrovisora

Cabine, arranjo com telas

Vidro, painel duplo e pré-purificador

Maçanetas, reforçadas

TECNOLOGIA CATF

Sistema de segurança da máquina

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

Pronta para AccuGrade, cabine

Grupos de lâminas com suportes AccuGrade

PROTETORES

Observação: Protetores adicionais podem ser necessários para algumas aplicações do trator

Selos da roda-guia

Protetor de cárter reforçado

Protetor do radiador articulado

Luva protetora da mangueira metálica

Comando final da mandíbula

Vedações do comando final

Protetor do tanque de combustível

Pré-purificador

Radiador reforçado
Radiador reforçado articulado
Protetor do trator traseiro
Tela traseira
Proteção florestal
Protetor de esteira para serviço moderado
Protetor de esteira de comprimento total
Protetor da esteira total
Barras percussoras: frontal e traseira
Caixa da barra percussora, traseira

CONTRAPESOS E BARRAS DE TRAÇÃO

Contrapeso, adicional
Contrapeso, chapa traseira
Contrapeso, curto rígido

GUINCHO

Consulte o revendedor Cat para ver as opções de Guincho

DIVERSOS

Tinta, capô preto e cilindros
Vassouras

LÂMINAS

6SU
6S
6A
Lâmina para Aterro Sanitário, 6SU

FERRAMENTA DE PENETRAÇÃO NO SOLO

Ríper de porta-pontas múltiplo
Dentes, ríper de porta-pontas múltiplo
Dentes, retos (1, 2 ou 3)